

## RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE FORMALDEHÍDO

H 11

### Medidas Preventivas:

1. Valore la posibilidad de sustituir el formaldehído por otro agente químico menos nocivo.
2. Realice cualquier operación que implique exposición al formaldehído bajo un sistema de extracción localizado y/o de ventilación general que proporcione un caudal del orden de 50 metros cúbicos de aire por persona y hora para lograr un adecuado ambiente.
3. Utilice los siguientes equipos de protección individual, siempre que exista posibilidad de entrar en contacto con formaldehído:
  - Guantes de nitrilo, neopreno o butilo, conforme a norma UNE EN 374.
  - Gafas de protección frente a salpicaduras, conforme a norma UNE EN 166.
  - Batas de protección frente a salpicaduras
4. En el caso que no exista sistemas de extracción localizada y/o el sistema de ventilación general sea insuficiente, utilice equipos de protección individual con filtros frente a vapores orgánicos con punto de ebullición inferior a 65º y protección frente a formaldehído, tipo AX o el específico 3M 6075 (A1+ FORMALDEHÍDO).
5. Los trabajadores expuestos a formaldehído deberán ser sometidos periódicamente a la vigilancia de salud preceptiva.
6. Todos los trabajadores potencialmente expuestos deben estar formados e informados de los riesgos que conlleva la exposición formaldehído y de las medidas necesarias que se deben adoptar para la disminución o eliminación de dichos riesgos, de manera que los propios trabajadores están en condiciones de asegurar que se toman las medidas adecuadas.

Bibliografía: Reglamento CE número 1272/2008 de clasificación y etiquetado productos químicos.